

AQUACORR



PRIMJENA:	usis i tlak vode, mulja, fekalija, razrijeđenih kiselina i nekorozivnih tekućina, irrigacija – koriste se gdje se traži velika savitljivost cijevi
UNUTARNJI SLOJ:	glatka SBR guma crne boje
OJAČANJE:	tekstilna mreža i čelična spirala
VANJSKI SLOJ:	valovita hrapava guma crne boje otporna na habanje i atmosferske utjecaje
TEMPERATURA.	-40 +90 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Dužina (m)
40	3	9	1.14	200	2 – 3 – 4 -6
42	3	9	1.07	210	2 – 3 – 4 -6
45	3	9	1.39	225	2 – 3 – 4 -6
50	3	9	1.53	250	2 – 3 – 4 -6
60	3	9	1.80	300	2 – 3 – 4 -6
63	3	9	2.33	318	2 – 3 – 4 -6
70	3	9	2.45	350	2 – 3 – 4 -6
75	3	9	2.82	375	2 – 3 – 4 -6
80	3	9	2.35	400	2 – 3 – 4 -6
100	3	9	2.89	500	2 – 3 – 4 -6
110	3	9	3.73	550	2 – 3 – 4 -6
120	3	9	3.74	600	2 – 3 – 4 -6
125	3	9	4.52	625	2 – 3 – 4 -6
152	3	9	4.26	750	2 – 3 – 4 -6
200	3	9	10.06	1000	2 – 3 – 4 -6

Napomena: Da bi se omogućila montaža priključaka potrebno je kod naručivanja ovih cijevi točno definirati njihove dužine, kako bi im se u tvornici izradili glatki krajevi bez spirale u dužini od 100-200 mm