



- PRIMJENA:** tlak hidrauličnog ulja, vode, tople vode  
 - cijevi 2SN / ROCKMASTER se zbog vatrootpornog vanjskog sloja otpornog na habanje i atmosferske utjecaje koriste naročito u rudnicima i na brodovima
- UNUTARNJI SLOJ:** glatka sintetička guma crne boje otporna na hidraulično ulje
- OJAČANJE:** čelična mreža (2 sloja)
- VANJSKI SLOJ:** hrapava sintetička guma crne boje otporna na atmosferske utjecaje promjeri ove cijevi sa vanjskim slojem posebno otpornim na habanje i atmosferske utjecaje
- TEMPERATURA:** -40+100 °C (max 125 °C)

NP	Promjer cijevi (mm)	Promjer ojač. (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža → čahure	
							Povratne	Upresne

### **DIN EN 853 2SN - SAE 100 R2AT**

NP 5	4.8 x 13.3	11.3	415	1650	0.315	89	2SN NP 5 R	1SN/2SN NP 5
NP 6	6.4 x 14.7	12.7	400	1600	0.370	100	2SN NP 6 R	1SN/2SN NP 6
NP 8	7.9 x 16.3	14.3	350	1400	0.410	114	2SN NP 8 R	1SN/2SN NP 8
NP 10	9.5 x 18.7	16.7	330	1320	0.530	127	2SN NP 10 R	1SN/2SN NP 10
NP 13	12.7 x 21.8	19.8	275	1100	0.620	178	2SN NP 13 R	1SN/2SN NP 13
NP 16	15.9 x 25.0	23.0	250	1000	0.720	200	2SN NP 16 R	1SN/2SN NP 16
NP 19	19.0 x 29.0	27.0	215	860	0.940	240	2SN NP 19 R	1SN/2SN NP 19
NP 25	25.4 x 36.8	34.8	165	650	1.290	300	2SN NP 25 R	1SN/2SN NP 25
NP 32	31.8 x 47.0	44.3	125	500	1.910	419	2SN NP 32 R	1SN/2SN NP 32
NP 38	38.1 x 53.4	50.7	90	360	2.250	500	2SN NP 38 R	1SN/2SN NP 38
NP 50	50.8 x 66.2	63.5	80	320	2.900	630	-	1SN/2SN NP 50
NP 60	60.0 x 71.5	68.8	90	360	2.700	650	-	1SN/2SN NP 60

### **2SN / ROCKMASTER**

NP 6	6.4 x 14.7	12.7	400	1750	0.365	50	2SN NP 6 R	1SN/2SN NP 6
NP 8	7.9 x 16.3	14.3	350	1480	0.405	60	2SN NP 8 R	1SN/2SN NP 8
NP 10	9.5 x 18.7	16.7	350	1400	0.530	70	2SN NP 10 R	1SN/2SN NP 10
NP 13	12.7 x 21.8	19.8	350	1400	0.650	89	2SN NP 13 R	1SN/2SN NP 13
NP 16	15.9 x 25.0	23.0	250	1020	0.720	200	2SN NP 16 R	1SN/2SN NP 16
NP 19	19.0 x 29.0	27.0	215	900	0.930	240	2SN NP 19 R	1SN/2SN NP 19
NP 25	25.4 x 36.8	34.8	175	670	1.290	300	2SN NP 25 R	1SN/2SN NP 25
NP 32	31.8 x 47.0	44.3	140	600	1.930	419	2SN NP 32 R	1SN/2SN NP 32
NP 38	38.1 x 53.4	50.7	100	500	2.230	500	2SN NP 38 R	1SN/2SN NP 38
NP 50	50.8 x 66.2	63.5	90	420	2.880	630	-	1SN/2SN NP 50

